

## Meest voorkomende asbesttoepassingen

In elke woning van en vóór 1994 kan asbest zitten. Gemiddeld zelfs in 1 op 3 gebouwen in Nederland zit asbest. Na een overgangperiode is de productie in Nederland van asbestcement bouwmaterialen definitief gestopt in 1997.

### De meest voorkomende asbesttoepassingen

- A. **Vloertegels/Vinylzeil** (*geproduceerd tot 1980*)  
\* Herkenning: Asbesthoudend harde, dunne meestal gevlamde vinyl tegels, breken bij buiging, vaak bevestigd met asbesthoudende lijm.  
Toepassing: Tot jaren tachtig toegepast in huizen en scholen (hechtgebonden).
- B. **Golfplaten** (*geproduceerd tot 1997*)  
\* Herkenning: Asbestcement golfplaat van ongeveer 5 mm dikte, lichtgrijs of gekleurd (zwart of rood), geen NT markering in oppervlak, geen verstevigingstrippen in golven.  
Toepassing: Tot 1998 zeer veel toegepast op daken van garages, schuren, tuinhuisjes, dierenhokken en bijgebouwen (hechtgebonden).
- C. **Dakleien en gevelplaten** (*geproduceerd tot 1997*)  
\* Herkenning: Asbestcement vlakke imitatieleien, grijs materiaal maar buitenkant vaak zwart of rood gekleurd, geen NT markering.  
Toepassing: Tot 1998 zeer veel toegepast op daken van huizen en als bekleding van gevels (hechtgebonden).
- D. **Imitatiemarmer** (*geproduceerd tot 1997*)  
\* Herkenning: Asbestcement plaat, meestal zwart met witte stipjes. Soms ook lichtgrijs of wit.  
Toepassing: Vensterbanken, traptreden, tussendorpel en schoorsteenmantels (hechtgebonden).
- E. **Afvoerbuizen en goten** (*geproduceerd tot 1997*)  
\* Herkenning: Asbestcement grijze ronde buizen en goten.  
Toepassing: Toegepast in sanitair, riolering, en dakafvoer (hechtgebonden).
- F. **Onderdakplaat** (*geproduceerd tot 1995*)  
\* Herkenning: Asbestcement plaat met cellulosevezels (voelt zacht aan), Dunne roze, lichtgrijs of gele plaat.  
Toepassing: Als onderdakplaat bij leien of pannendaken (hechtgebonden).

G. **Glascaltoepassingen** *(geproduceerd tot 1994)*

\* Herkenning: Asbestcement vlakke plaat met een gladde harde bovenlaag, uitgevoerd in verschillende kleuren.

Toepassing: Toegepast voor keukenmeubelen, badkamermeubelen of als tuindeur (hechtgebonden).

H. **Bloembakken** *(geproduceerd tot 1994)*

\* Herkenning: Asbestcement dunne bakken in diverse vormen, grijs maar vaak ook wit gekleurd.

Toepassing: Jaren tachtig zeer veel toegepast, zowel binnen als buiten (hechtgebonden).

I. **Vensterdorpels** *(geproduceerd tot 1994)*

\* Herkenning: Asbestcement massieve stukken, soms grijs maar meestal zwart gekleurd.

Toepassing: Toegepast voor vensterdorpels en als muurbescherming (hechtgebonden).

J. **Plasterisolatie rond verwarmingsleidingen** *(geproduceerd tot 1994)*

\* Herkenning: Brokkelig plaaster met weinig tot zeer veel vezels. Meestal omwikkeld met wit jute doek.

Toepassing: Toegepast als isolatie van verwarmingsbuizen, meestal in kelders van oudere huizen (niet hecht-gebonden, niet zelf verwijderen).

K. **Afdichtingskoord** *(geproduceerd tot 1994)*

\* Herkenning: Wit tot grijs pluizig koord, valt zeer makkelijk uiteen.

Toepassing: Toegepast als isolatie van verwarmingsbuizen, meestal in kelders van oudere huizen (niet hecht-gebonden, niet zelf verwijderen).

**Andere mogelijke asbesttoepassingen**

beglazingskit, onderlagen vloerbedekking, betonlijm, verf, dakbedekkingsbitumen, brandlont (olielampen en petroleumbranders), convectorplaten, luiken van kruipruimten, isolatie rond verwarmingsleidingen, schoorsteenpijpen